

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ CSM-75/100/125

МОДЕЛЬ ПАРОГЕНЕРАТОРА	Ед. изм.	CSM-75 стандарт	CSM-75 с эконо- майзером	CSM-100 стандарт	CSM-100 с эконо- майзером	CSM-125 стандарт	CSM-125 с эконо- майзером
НОМИНАЛЬНАЯ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (*)	кг/ч	1174	1174	1565	1565	1956	1956
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	736	736	981	981	1226	1226
	ккал	632700	632700	843600	843600	1054500	1054500
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	бар	7/10/13/16/25	7/10/13/16/25	7/10/13/16/25	7/10/13/16/25	7/10/13/16/25	7/10/13/16/25
МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	бар	4	4	4	4	4	4
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ:							
- природный газ (LCV =8050 ккал/Нм ³)	Нм ³ /ч	89,3	82,8	113,9	110,4	144	139,4
- дизельное топливо (LCV =10200 ккал/кг)	кг/ч	66,7	64,6	88,9	86,2	112,4	108,8
КПД (при температуре питательной воды 60°C)							
- природный газ: при загрузке 100% / 30%	%	92/95	95/97	92/95	95/97	91/94	94/96
- дизельное топливо: при загрузке 100% / 50%	%	93/95	96/97	93/95	96/97	92/95	95/97
РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ							
- модулируемая газовая	%	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100
- двухступенчатая дизельная	%	0-50-100	0-50-100	0-50-100	0-50-100	0-50-100	0-50-100
ОБЪЕМ ВОДЫ							
- заполняемый	л	192	235	192	235	192	235
- рабочий	л	47	61	47	61	47	61
ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА	м ²	19,1	27,5	19,1	27,5	19,1	27,5
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (400 V, 50 Гц)							
- вентилятор	кВт	5,5	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5
- насос	кВт	3	3	3	3	3	3
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ориентировочно)							
- длина	мм	2100	2100	2100	2100	2100	2100
- ширина	мм	1600	1600	1600	1600	1600	1600
- высота	мм	2200	2497	2200	2497	2200	2497
ВЕС (ориентировочно)							
- заполненный	кг	2342	2640	2342	2640	2342	2640
- пустой	кг	2150	2405	2150	2405	2150	2405
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ (выходной диаметр)	мм	457	457	457	457	457	457
УРОВЕНЬ ШУМА (на расстоянии 1 м)	дБА	785	785	785	785	785	785
(*) при давлении пара 1 бар и температуре питательной воды 100°C							



тел: +7 960 183 84 54
E-mail: info@claytonrussia.ru

<http://claytonrussia.ru/>

